

PLA DE APLICACAO DE CAPACITORES P/MOTORES MONOFASICOS

FABRICANTE: WEG
TENSÃO: 110/220 V

FABRICANTE: KOHLBACH
TENSÃO: 110/220 V

POTENCIA	POLOS	ELETROLITICO	QTDE	POTENCIA	POLOS	ELETROLITICO	QTDE
1/4 CV	2 E 4	189-227	01	1/8 CV	2 E 4	145-175	01
1/3 CV	2 E 4	216-259	01	1/6 CV	2	145-175	01
1/2 CV	2 E 4	270-324	01	1/4 CV	2 E 4	189-227	01
3/4 CV	2 E 4	270-324	01	1/4 CV	4(KM10)	145-175	01
1 CV	2 E 4	430-516	01	1/3 CV	2 E 4	216-259	01
1,5 CV	2 E 4	270-324	02	1/2 CV	2 E 4	270-324	01
2 CV	2 E 4	430-516	02	3/4 CV	2 E 4	340-408	01
3 CV	2 E 4	540-648	01	1 CV	2 E 4	378-454	01
				1,5 CV	2 E 4	540-648	01
				2 CV	2 E 4	340-408	02
				3 CV	3 E 4	378-454	02

FABRICANTE: WEG
TENSÃO: 220 V (BLINDADO) - IP 44/54

POTENCIA	POLOS	ELETROLITICO	QTDE	PERMANENTE	QTDE
2 CV	4	430-516	02	30 uF/380V	01
3 CV	4	430-516	02	30 uF/380V	01
5 CV	2	161-193	02	30 uF/380V	01
5 CV	4	216-259	02	40 uF/380V	01
7,5CV	4	216-259	01	20 uF/380V	01
		270-324	01	30 uF/380V	01
10 CV	2	216-259	01	20 uF/380V	01
		270-324	01	30 uF/380V	01
10 CV	4	270-324	02	30 uF/380V	02
12,5CV	2	270-324	02	30 uF/380V	02
12,5CV	4	270-324	02	20 uF/380V	01
				30 uF/380V	01
				40 uF/380V	01

FABRICANTE: KOHLBACH
TENSÃO: 220/440 V

POTENCIA	POLOS	ELETROLITICO	QTDE	PERMANENTE	QTDE
1 CV	2 E 4	145-175	01	0	00
1,5CV	2 E 4	145-175	01	0	00
2 CV	2	88-108	01	0	00
2 CV	4	145-175	01	0	00
3 CV	2 E 4	145-175	01	0	00
5 CV	2	161-193	02	40 uF/380V	01
5 CV	4(CHAPA)	216-259	02	40 uF/380V	01
7,5CV	2	216-259	02	40 uF/380V	01
7,5CV	4(FF)	270-324	02	40 uF/380V	01
10CV	4(FF)	270-324	02	30 uF/380V	02
15CV	4(FF)	270-324	03	30 uF/380V	02

TENSÃO: 220/440 V (BLINDADO)

POTENCIA	POLOS	ELETROLITICO	QTDE	PERMANENTE	QTDE
3 CV	2	145-175	02	0	00
3 CV	4	270-324	01	25 uF/380V	01
7,5CV	2	216-259	02	40 uF/380V	01
7,5CV	4	270-324	02	0	00